



Soins et entretien des comptoirs en béton (Scellant pénétrant)

- Vos comptoirs sont scellés avec **STONETECH BULLETPROOF**, un scellant pénétrant de qualité professionnelle et sans danger pour les aliments, vous offrant un look naturel, une résistance à la chaleur élevée et aux égratignures, ainsi qu'une surface polyvalente facile à réparer ;
- Le scellant fournit une protection limitée contre les taches tout en assurant que toutes taches demeurent sur la surface pour des réparations faciles. Toutefois, sachez que vos comptoirs peuvent rester tachés si vous ne nettoyez pas vos dégâts immédiatement ;
- **Important** : votre béton continuera à durcir au cours de la première année qui suit l'installation. Prends bien soin de protéger tes comptoirs pendant cette période, car les taches et les gravures pénètrent plus profondément lorsque le béton est frais.
- Les instructions d'entretien suivantes vous aideront à vous assurer que vos comptoirs en béton demeurent beaux et fonctionnels pendant de nombreuses années à venir.

Entretien régulier

- Nous vous recommandons de traiter votre surface régulièrement (quotidiennement ou hebdomadairement) avec le **Revitalizer de Stonetech**, disponible chez D.A.S.. Le **Revitalizer de Stonetech** est un nettoyant neutre en pH qui contient également une petite quantité de scellant pénétrant. L'utilisation régulière de Revitalizer, combinée à d'autres recommandations d'entretien, aidera à prolonger la durée de vie de votre scellant.
 - Si vous préférez, vous pouvez traiter vos comptoirs régulièrement avec **de la cire d'abeille en pâte** pour plus de protection, au lieu d'utiliser le Revitalizer. La cire d'abeille en pâte doit être appliquée au moins à tous les trois mois, et plus fréquemment au début. Consultez le guide d'entretien à la cire d'abeille pour plus d'informations.

Nettoyage et désinfection

- Essuyez rapidement les dégâts avec de l'eau et un chiffon doux ou une solution nettoyante neutre en pH comme le **Revitalizer de Stonetech** ou un autre nettoyant pour pierres. N'utilisez pas de nettoyants acides ou hautement alcalins (p. ex. : vinaigre ou javellisant) ou de chiffons, éponges ou nettoyants abrasifs (p. ex. : Comet®) ;
- Si vous utilisez du savon à vaisselle dilué et de l'eau pour nettoyer les dégâts, nous vous recommandons de bien rincer la surface par la suite et de la traiter avec le Revitalizer pour renforcer le scellant, qui peut être décomposé par des savons alcalins;

- Si vous avez besoin de désinfecter votre surface, nous vous recommandons d'utiliser l'alcool isopropylique 70 % ou un autre désinfectant neutre en pH. Rincez bien la surface par la suite et traitez avec le **Revitalizer de Stonetech**. **N'UTILISEZ PAS** de nettoyeurs ou de désinfectants acides ou à base de javellisant.

Taches et gravures

- Le béton est sensible **aux gravures à l'acide**. Les gravures sont causées par une réaction chimique entre un acide et certains composés dans la pâte de ciment, qui peut laisser une tache plus claire et rugueuse sur la surface. **Les substances acides** comme le jus de citron, le vinaigre, le vin, la sauce piquante et les sauces à base de tomates doivent être nettoyées immédiatement pour éviter les gravures. Cela dit, si vous obtenez une gravure, ne vous inquiétez pas. Celle-ci peut habituellement être enlevée par des réparations ciblées, à l'aide des tampons de polissage à la main;
 - Si vous obtenez des gravures au cours des six premiers mois suivant l'installation, nous vous recommandons d'attendre la fin des six mois avant d'essayer de les réparer. Votre béton aura alors durci de façon significative, ce qui réduit le risque de meuler trop profondément pendant le processus de réparation et de rendre difficile le repolissage à la main de la zone réparée.
 -
- D'autres **agents de coloration communs** incluent l'huile, le café, la sauce de soja et la moutarde. Essayez ces substances dès que possible afin de minimiser les risques de taches.
 - La taches à base d'eau, comme du café, peuvent être éliminées en plaçant un essuie-tout imbibé d'eau de Javel domestique sur la tache avec un objet lourd (p. ex. : verre) sur le dessus pendant des intervalles de 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que la tache soit enlevée. Par la suite, traitez généreusement la zone affectée avec Revitalizer de Stonetech ou rescellez avec Stonetech Bulletproof, car l'eau de Javel peut décomposer le scellant ;
 - Pour les taches d'huile, **utilisez le Détachant pour huile STONETECH**.
- Consultez nos guides sur l'élimination des taches et des gravures pour obtenir des recommandations plus détaillées ou communiquez directement avec nous pour obtenir des conseils. Les guides sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.dasconcrete.com/website/faq>. Ou consulter les vidéos "comment faire" sur notre chaîne Youtube : <https://www.youtube.com/channel/UCbzyQE16lch4D18ZRKRZv0g>.

La chaleur

- Vous pouvez mettre **des casseroles et des poêlons chauds** directement sur la surface, si vous le désirez. Toutefois, nous recommandons de placer un sous-plat sous la mijoteuse et les appareils similaires, car une exposition prolongée à la chaleur pourrait entraîner des fissures capillaires.

Les égratignures

- Utilisez toujours une **planche à découper** pour protéger à la fois vos couteaux et vos comptoirs. Ne coupez pas directement sur les surfaces de béton ;
- Évitez de glisser des objets durs ou tranchants sur la surface ;
- Des égratignures mineures peuvent être polies en utilisant des tampons de polissage à la main, utilisant la même technique que pour la réparation des gravures.

À faire et à ne pas faire

- **Placez** un plateau ou un sous-plat en dessous des savons liquides pour la vaisselle et pour les mains. Sous forme concentrée, ces savons peuvent laisser des taches foncées et huileuses sur le béton qui sont difficiles à enlever. Si du savon liquide coule sur la surface, essuyez-le dès que possible ;
- **Ne placez pas** de pots de fleurs en argile ou d'autres contenants à base de poterie directement sur le comptoir, car ils tacheront le béton au fil du temps. Placez un feutre ou un plateau en dessous ;
- **Placez**, plutôt que de laisser tomber, des objets sur la surface. Comme la pierre, le béton peut s'ébrécher s'il est frappé avec un objet dur, particulièrement le long des bords d'une dalle.

Rescellage

- Vos comptoirs peuvent avoir besoin d'être rescellés dans quelques (3 à 5) ans, selon la façon dont vous en prenez soin. Une absorption plus rapide des liquides (p. ex. : eau) est un bon signe que vos comptoirs doivent être rescellés. Vous pouvez resceller vos comptoirs vous-même, si vous le souhaitez, ou nous contacter pour prendre rendez-vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Nous vous fournirons des conseils techniques et de l'assistance durant toute la durée de vie de nos produits.

Pour les questions par rapport à la réparation et d'entretien, ou si tu as d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous contacter au (506) 858-7092 ou à info@dasconcrete.com.



Informations sur la garantie

Les comptoirs en béton D.A.S. sont entièrement garantis pendant une période d'un an contre les défauts structurels.

Bien que nos comptoirs aient une durée de vie beaucoup plus longue que cela, tous les défauts causés par des problèmes avec le processus de production peuvent se présenter au cours de la première année. Les défauts potentiels incluent les fissures structurelles, dégradation (écaillage) de la surface, ou délogement des granulats de la surface. Nous réparerons ou remplacerons toute dalle affichant des défauts structurels au cours de la première année, et ce, sans frais.

Nous ne pouvons garantir contre les fissures capillaires ou les problèmes découlant des pratiques d'entretien, y compris, mais sans s'y limiter, les éclats, les taches ou les gravures. Cependant, nous serons toujours disponibles pour aider les clients avec leurs réparations.